

NIEUW

■ GEBERIT

DE NIEUWE GEBERIT DUOFIX



**KNOW
HOW**
INSTALLED



ONTWORPEN MET **LIEFDE** VOOR **DETAIL**

Ruim 60 jaar geleden vonden wij het inbouwreservoir uit. Sindsdien is de Duofix miljoenen keren geïnstalleerd en de standaard voor bijna elke installateur. En we leggen de lat nu nog hoger. We hebben de Duofix samen met installateurs nóg beter gemaakt, waardoor deze nog sneller en makkelijker te installeren is. Met de betrouwbaarheid die je van ons gewend bent.

> 60

jaar inbouw-
technologie



miljoenen
geïnstalleerd

50

jaar beschik-
baarheid van
onderdelen



het hart van
het Geberit
WC-systeem

ONTDEK DE NIEUWE DUOFIX

VOOR ELKE INSTALLATIE SITUATIE

1



UITSCHUIFBARE ZIJBEVESTIGING AAN DE BOVENZIJDE

Uitschuifbare zijbevestigingen aan de bovenzijde van het frame voor het bevestigen aan ruimtehoges staanders van systeemwanden. Montageproblemen bij situaties met onvoldoende ruimte voor het gebruik van een boormachine behoren tot het verleden.

2



ALTERNATIEVE POSITIE VOOR WANDANKERS

Een extra bevestigingsgat voor wandankers om hun positie aan te passen aan de omstandigheden, bijvoorbeeld in het geval van obstakels of kabels in of op de muur.

3



GESCHIKT VOOR 5 CM HOGERE VLOERCONSTRUCTIES

De vernieuwde poten zijn geschikt voor 5 cm hogere vloerconstructies. De poten kunnen namelijk 5 cm verder worden uitgeschoven tot maximaal 25 cm.

4



SLIM ONTWERPEN VOETPLAAT

De nieuwe voetplaten zijn slim ontworpen. Dankzij de holle onderkant van de voetplaat kan de poot ook op plekken geplaatst worden waar een bout in het vloerprofiel zit.

5



GESCHIKT VOOR WC-KERAMIEK TOT 70 CM

Het frame van het Duofix element is verbeterd. De geoptimaliseerde frameconstructie maakt een stabiele montage mogelijk van alle soorten wandclosets tot maximaal 70 cm diep.

STILLE SPOELING

6



WATERBESPAREND SPOELVENTIEL

Bij het Type 212 spoelventiel kunnen de spoelvolumes flexibel worden aangepast. De geïntegreerde doorstroombegrenzer, kan in vijf stappen worden ingesteld.

7



STILLE VLOTTERKRAAN

De nieuwe type 383 vlotterkraan is makkelijk te installeren, vult sneller en is nog stiller dan zijn voorganger.

1

2

6

5

13

3

4

CO₂ REDUCTIE



Dankzij het slimme ontwerp heeft de nieuwe Duofix een besparing op staal en toch meer stabiliteit. In totaal zorgen alle verbeteringen van de nieuwe Duofix voor ongeveer 10% minder CO₂ uitstoot.

DAGELIJKS INSTALLATIE GEMAK



8



DRAAIEN OM MUURANKERS TE BEVESTIGEN

De nieuwe Geberit Duofix muurankers (optioneel) zijn zeer eenvoudig in het Duofix wandprofiel te klikken door ze een kwartslag te draaien. Hierdoor is het niet meer nodig om het element met veel kracht op te tillen en op te hangen.

9



SYSTEEMRAIL TUSSEN ELEMENTEN

Systeemrails tussen de Duofix elementen bieden ondersteuning aan de beplating. Extra gaten in de systeembevestigingsbeugel en het Duofix frame zorgen voor eenvoudige bevestiging.

10



EENVOUDIG VASTKLIKKEN IN SYSTEEMRAIL

Met de nieuwe vloerbevestigingsplaat kan het Duofix element eenvoudig, snel en zonder gereedschap worden vastgeklemd in de systeemrail.

11



EXTRA MARKERINGEN VOOR DRAADSTANGEN EN AFVOERBOCHT

De nieuwe Duofix heeft extra markeringen voor draadstangen en de afvoerbocht. Deze markeringen in het blauwe frame zorgen ervoor dat je niet terug hoeft te rekenen vanaf het meterpeil.

12



SCHROEVEN MET STERVORMIGE 6-PUNTS KOP

De schroeven en draadstangen waarvoor een boormachine nodig is, zijn voorzien van een binnenzeskant (TX). Dit biedt extra installatiegemak bij het gebruik van een boormachine.

13



TRAPLOOS VERSTELBARE AFVOERBEUGEL

De Duofix heeft een eenvoudig traploos verstelbare afvoerbeugel zodat de afvoerbocht spanningsloos kan worden aangesloten. De beugel kan eenvoudig worden aangepast aan de positie van de afvoerbocht door deze te verstellen.

14



EENVOUDIG TE INSTALLEREN VERLENGSTUKKEN

Als accessoire zijn nieuwe, eenvoudig te installeren, pootverlengstukken verkrijgbaar. Deze kunnen eenvoudig op de bestaande steunpoten worden gemonteerd, zodat deze niet meer weggegooid hoeven te worden.

HET HART VAN HET WC-SYSTEEM



HET GEBERIT WC-SYSTEEM: VIJF BELANGRIJKE VOORDELEN*

Dankzij de perfecte afstemming van alle systeemonderdelen – van de inbouw spoeltechnologie achter de wand tot het keramisch sanitair voor de wand – biedt het Geberit WC-systeem vijf duidelijke voordelen. Zowel installateurs als eindgebruikers profiteren hiermee van een perfect op elkaar aansluitend systeem.



* Ga voor meer informatie naar:
www.geberit.nl/wc-systeem



1 40% SNELLERE INSTALLATIE

De vernieuwde oplossingen, gebaseerd op praktijkervaringen, maken de nieuwe Duofix en het WC-keramiek nog veelzijdiger en gemakkelijker te installeren.



2 TOT 10 KEER BETERE SPOELPRESTATIES

Dankzij de geoptimaliseerde combinatie van de vlotterkraan en het TurboFlush WC-keramiek levert het Geberit WC-systeem een nauwkeurige en krachtige spoelprestatie, tot wel tien keer hoger dan de eisen van internationale normen.



3 MEER DAN 30% STILLER

De geoptimaliseerde vlotterkraan, in combinatie met de speciale binnengeometrie van het TurboFlush WC-keramiek, zorgt voor een uiterst stille spoeling van het toilet.



4 UITGEBREIDE DESIGN OPTIES

Geberit introduceert een nog bredere keuze aan bedieningsplaten, verkrijgbaar in uiteenlopende ontwerpen, kleuren en materialen – passend bij elke badkamerstijl.

5 KWALITEIT EN GARANTIE

50 JAAR
BESCHIKBAARHEID
VAN ONDERDELEN

Geberit B.V.
Fultonbaan 15
3439 NE Nieuwegein
Postbus 668
3420 AR Nieuwegein

T 030 - 605 77 00
F 030 - 605 33 92
info.nl@geberit.com

www.geberit.nl